

Paneel kantelaar

Het transporteren en inline omkeren van panelen, platen of deuren

Toepassingen

Deze machine betreft een inline paneel kantelaar, die wordt gebruikt in industriële productielijnen voor het omkeren van grote platen, panelen, deuren of sheets. De toepassing van een paneel kantelaar zoals deze is gericht op het automatisch en efficiënt kantelen of draaien van panelen tussen verschillende bewerkingsstations binnen het productieproces.

Voordelen

- Één aandrijving waarbij de kantel als rijbeweging zijn gecombineerd
- Verschillende paneelgroottes zijn mogelijk
- Geïntegreerd in een rollenbaan, zeer ruimte efficiënt
- Minimale onderhoudsbehoeften
- Deze kantelaar kan eenvoudig worden geïntegreerd in een bestaande of nieuwe productielijn
- Ook beschikbaar in een XL versie voor panelen van 5300x1600x100mm (lxbxd)

Beklede klemarmen voor grip en voorkomen van beschadigingen



Compacte opstelling met solide basisframe

📍 Bonksel 9, Asten
✉ Info@hgengineering.nl
☎ +31 (0) 493-670350

SPECIFICATIES

3000x1300x80
Max. afmeting paneel (mm)

160
Max. productgewicht (kg)

4
Omkeersnelheid (sec.)

60
Transportsnelheid (m/min)

3x2,5x1
Machine afmeting (meter)

HG
Engineering